

## Walraven BISOFIX® E19 + HD500

(D0320)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

| Productnummer     | Buitendiameter buis | Aansluitdraad | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Isolatiedikte | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Referentie letter | D                   | G             | H             | W              | L             | Is            | Fa,z                          |
| Eenheid           | mm                  |               | mm            | mm             | mm            | mm            | N                             |
| I193304076        | 76,1                | M10/M12       | 170           | 193            | 50            | 25,3          | 575                           |
| I193304089        | 88,9                | M10/M12       | 177           | 200            | 50            | 25,3          | 875                           |
| I193304102        | 101,6               | M10/M12       | 191           | 215            | 50            | 25,3          | 1.000                         |
| I193304108        | 108                 | M10/M12       | 207           | 240            | 50            | 25,3          | 1.075                         |
| I193304114        | 114,3               | M10/M12       | 207           | 240            | 50            | 25,3          | 1.250                         |
| I193304133        | 133                 | M10/M12       | 240           | 274            | 100           | 26,2          | 1.475                         |
| I193304140        | 139,7               | M10/M12       | 240           | 274            | 100           | 25,3          | 1.700                         |
| I193304160        | 159 - 160           | M10/M12       | 256           | 290            | 100           | 25,3          | 1.950                         |
| I193304168        | 168,3               | M10/M12       | 256           | 290            | 100           | 25,3          | 2.125                         |
| I193304219        | 219,1               | M16           | 315           | 360            | 100           | 25,3          | 3.525                         |
| I193304273        | 273,1               | M16           | 358           | 403            | 100           | 25,3          | 3.525                         |