


Walraven BISOFIX® PIR20 + 2S

(D0352)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fo,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I203303015	15 - 16	M8/M10	83	93	75	20	160
I203303018	17,2 - 18	M8/M10	83	93	75	20	170
I203303022	21,3 - 22	M8/M10	83	93	75	20	180
I203303028	26,9 - 28	M8/M10	89	99	75	20	200
I203303034	33,7 - 35	M8/M10	96	111	75	20	220
I203303042	42,4	M8/M10	109	124	75	20	280
I203303054	54	M8/M10	119	136	75	20	320
I203303025	25	M8/M10	89	99	75	20	190
I203303032	32	M8/M10	96	111	75	20	210
I203303048	48,3	M8/M10	119	136	75	20	300
I203303076	76,1	M8/M10	136	153	75	20	390
I203303089	88,9	M8/M10	161	178	75	20	430
I203303114	114,3	M8/M10	186	203	100	20	1.110
I203303168	168,3	M8/M10	243	260	100	20	1.570