


## Walraven BISOFIX® PIR20 + 2S

(D0352)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C}$  -  $+105\text{ °C}$ .

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I203303012	12	M8/M10	74	84	75	20	120
I203303015	15 - 16	M8/M10	83	93	75	20	160
I203303018	17,2 - 18	M8/M10	83	93	75	20	170
I203303020	20	M8/M10	83	93	75	20	180
I203303022	21,3 - 22	M8/M10	83	93	75	20	180
I203303025	25	M8/M10	89	99	75	20	190
I203303028	26,9 - 28	M8/M10	89	99	75	20	200
I203303032	32	M8/M10	96	111	75	20	210
I203303034	33,7 - 35	M8/M10	96	111	75	20	220
I203303040	40	M8/M10	103	118	75	20	260
I203303042	42,4	M8/M10	109	124	75	20	280
I203303048	48,3	M8/M10	119	136	75	20	300
I203303050	50	M8/M10	119	136	75	20	310
I203303054	54	M8/M10	119	136	75	20	320
I203303057	56 - 57	M8/M10	127	143	75	20	330
I203303060	60,3	M8/M10	127	143	75	20	340
I203303064	64	M8/M10	136	153	75	20	350
I203303070	70	M8/M10	136	153	75	20	370
I203303076	76,1	M8/M10	136	153	75	20	390
I203303089	88,9	M8/M10	161	178	75	20	430
I203303102	101,6	M8/M10	168	185	100	20	450
I203303108	108	M8/M10	177	194	100	20	500
I203303114	114,3	M8/M10	186	203	100	20	1.110
I203303133	133	M8/M10	210	227	100	20	1.360
I203303140	139,7	M8/M10	210	227	100	20	1.410
I203303160	159 - 160	M8/M10	232	249	100	20	1.520
I203303168	168,3	M8/M10	243	260	100	20	1.570