


## Walraven BISOFIX® PIR20 + HD500

(D0356)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I203304076	76,1	M10/M12	153	175	75	20	390
I203304089	88,9	M10/M12	170	193	75	20	430
I203304102	101,6	M10/M12	177	200	100	20	500
I203304108	108	M10/M12	191	215	100	20	1.110
I203304114	114,3	M10/M12	191	215	100	20	1.360
I203304133	133	M10/M12	221	254	100	20	1.410
I203304140	139,7	M10/M12	221	254	100	20	1.410
I203304160	159 - 160	M10/M12	240	274	100	20	1.520
I203304168	168,3	M10/M12	256	290	100	20	1.570
I203304219	219,1	M10/M12	300	345	100	20	1.620
I203304273	273,1	M10/M12	358	403	100	20	1.670