


Walraven BISOFIX® PIR30 + 2S

(D0362)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	F _{0,z}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I303303018	17,2 - 18	M8/M10	103	118	75	30	190
I303303022	21,3 - 22	M8/M10	109	124	75	30	230
I303303028	26,9 - 28	M8/M10	119	136	75	30	300
I303303034	33,7 - 35	M8/M10	119	136	75	30	320
I303303042	42,4	M8/M10	127	143	75	30	350
I303303054	54	M8/M10	136	153	75	30	380
I303303015	15 - 16	M8/M10	103	118	75	30	170
I303303140	139,7	M8/M10	232	249	100	30	1.570
I303303048	48,3	M8/M10	136	153	75	30	370