


Walraven BISOFIX® PIR30 + 2S

(D0362)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I303303114	114,3	M8/M10	210	227	100	30	1.370
I303303018	17,2 - 18	M8/M10	103	118	75	30	190
I303303022	21,3 - 22	M8/M10	109	124	75	30	230
I303303028	26,9 - 28	M8/M10	119	136	75	30	300
I303303034	33,7 - 35	M8/M10	119	136	75	30	320
I303303042	42,4	M8/M10	127	143	75	30	350
I303303048	48,3	M8/M10	136	153	75	30	370
I303303054	54	M8/M10	136	153	75	30	380
I303303064	64	M8/M10	151	168	75	30	420
I303303076	76,1	M8/M10	161	178	75	30	460
I303303089	88,9	M8/M10	177	194	75	30	500
I303303012	12	M8/M10	103	118	75	30	130
I303303015	15 - 16	M8/M10	103	118	75	30	170
I303303020	20	M8/M10	103	118	75	30	200
I303303025	25	M8/M10	109	124	75	30	260
I303303032	32	M8/M10	119	136	75	30	310
I303303040	40	M8/M10	127	143	75	30	340
I303303050	50	M8/M10	136	153	75	30	370
I303303057	56 - 57	M8/M10	136	153	75	30	390
I303303060	60,3	M8/M10	151	168	75	30	410
I303303070	70	M8/M10	161	178	75	30	440
I303303102	101,6	M8/M10	186	203	100	30	550
I303303108	108	M8/M10	199	217	100	30	620
I303303133	133	M8/M10	221	239	100	30	1.520
I303303140	139,7	M8/M10	232	249	100	30	1.570
I303303160	159 - 160	M8/M10	253	271	100	30	1.720