


Walraven BISOFIX® PIR30 (40mm) + 2S

(D0363)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I343303022	21,3 - 22	M8/M10	109	124	40	40	230
I343303028	26,9 - 28	M8/M10	119	136	40	40	300
I343303034	33,7 - 35	M8/M10	119	136	40	40	320
I343303042	42,4	M8/M10	127	143	40	40	350
I343303048	48,3	M8/M10	136	153	40	40	370
I343303054	54	M8/M10	136	153	40	40	380
I343303060	60,3	M8/M10	151	168	40	40	410
I343303064	64	M8/M10	151	168	40	40	420
I343303076	76,1	M8/M10	161	178	40	40	460
I343303089	88,9	M8/M10	177	194	40	40	500
I343303114	114,3	M8/M10	210	227	40	40	1.370