


Walraven BISOFIX® PIR30 + HD500

(D0366)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I303304076	76,1	M10/M12	177	200	75	30	460
I303304089	88,9	M10/M12	191	215	75	30	500
I303304102	101,6	M10/M12	207	240	100	30	550
I303304108	108	M10/M12	207	240	100	30	620
I303304114	114,3	M10/M12	221	254	100	30	1.370
I303304133	133	M10/M12	240	274	100	30	1.520
I303304140	139,7	M10/M12	240	274	100	30	1.570
I303304160	159 - 160	M10/M12	256	290	100	30	1.720
I303304168	168,3	M10/M12	265	299	100	30	2.720
I303304219	219,1	M10/M12	324	367	150	30	4.210
I303304273	273,1	M10/M12	358	403	150	30	5.020
I303304324	323,9	M10/M12	424	468	150	30	5.790