


Walraven BISOFIX® PIR40 + 2S

(D0372)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I403303140	139,7	M8/M10	253	271	100	40	1.730
I403303012	12	M8/M10	119	136	75	40	300
I403303015	15 - 16	M8/M10	119	136	75	40	320
I403303018	17,2 - 18	M8/M10	127	143	75	40	340
I403303020	20	M8/M10	127	143	75	40	340
I403303022	21,3 - 22	M8/M10	127	143	75	40	350
I403303025	25	M8/M10	136	153	75	40	350
I403303028	26,9 - 28	M8/M10	136	153	75	40	350
I403303032	32	M8/M10	136	153	75	40	370
I403303034	33,7 - 35	M8/M10	136	153	75	40	370
I403303040	40	M8/M10	151	168	75	40	400
I403303042	42,4	M8/M10	151	168	75	40	410
I403303048	48,3	M8/M10	161	178	75	40	430
I403303054	54	M8/M10	161	178	75	40	440
I403303057	56 - 57	M8/M10	161	178	75	40	460
I403303060	60,3	M8/M10	168	185	75	40	470
I403303064	64	M8/M10	168	185	75	40	490
I403303070	70	M8/M10	177	194	75	40	510
I403303076	76,1	M8/M10	186	203	75	40	530
I403303089	88,9	M8/M10	199	217	75	40	620
I403303102	101,6	M8/M10	210	227	100	40	650
I403303108	108	M8/M10	221	239	100	40	690
I403303114	114,3	M8/M10	221	239	100	40	1.560
I403303133	133	M8/M10	243	260	100	40	1.670