


Walraven BISOFIX® PIR40 (40mm) + 2S

(D0373)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte
Referentie letter	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>Is</i>
Eenheid	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
I443303042	42,4	M8/M10	151	168	40	40
I443303048	48,3	M8/M10	161	178	40	40
I443303060	60,3	M8/M10	168	185	40	40
I443303076	76	M8/M10	186	203	40	40
I443303089	88,9	M8/M10	199	217	40	40