


## Walraven BISOFIX® PIR40 + HD500

(D0376)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I403304076	76,1	M10/M12	191	215	75	40	530
I403304089	88,9	M10/M12	207	240	75	40	620
I403304102	101,6	M10/M12	221	254	100	40	650
I403304108	108	M10/M12	221	254	100	40	690
I403304114	114,3	M10/M12	240	274	100	40	1.530
I403304133	133	M10/M12	256	290	100	40	1.670
I403304140	139,7	M10/M12	256	290	100	40	1.730
I403304160	159 - 160	M10/M12	277	322	100	40	2.850
I403304168	168,3	M10/M12	290	335	100	40	2.960
I403304219	219,1	M10/M12	337	380	150	40	4.510
I403304273	273,1	M10/M12	395	439	150	40	5.320
I403304324	323,9	M10/M12	443	487	150	40	6.090