


Walraven BISOFIX® PIR50 + 2S

(D0382)

voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fo,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I503303060	60,3	M8/M10	186	203	75	50	540
I503303076	76,1	M8/M10	210	227	75	50	650
I503303089	88,9	M8/M10	221	239	75	50	690
I503303114	114,3	M8/M10	243	260	100	50	1.680
I503303028	26,9 - 28	M8/M10	161	178	75	50	350