


Walraven BISOFIX® PIR50 + 2S

(D0382)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- beugel: elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$.

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I503303012	12	M8/M10	136	153	75	50	220
I503303015	15 - 16	M8/M10	136	153	75	50	250
I503303018	17,2 - 18	M8/M10	136	153	75	50	300
I503303020	20	M8/M10	151	168	75	50	340
I503303022	21,3 - 22	M8/M10	151	168	75	50	340
I503303025	25 - 26	M8/M10	151	168	75	50	350
I503303028	26,9 - 28	M8/M10	161	178	75	50	350
I503303032	32	M8/M10	161	178	75	50	370
I503303034	33,7 - 35	M8/M10	161	178	75	50	370
I503303040	40	M8/M10	168	185	75	50	440
I503303042	42,4	M8/M10	168	185	75	50	470
I503303048	48,3	M8/M10	177	194	75	50	500
I503303050	50	M8/M10	177	194	75	50	510
I503303054	54	M8/M10	186	203	75	50	520
I503303057	56 - 57	M8/M10	186	203	75	50	520
I503303060	60,3	M8/M10	186	203	75	50	540
I503303064	64	M8/M10	199	217	75	50	550
I503303070	70	M8/M10	199	217	75	50	600
I503303076	76,1	M8/M10	210	227	75	50	650
I503303089	88,9	M8/M10	221	239	75	50	690
I503303102	101,6	M8/M10	232	249	100	50	720
I503303108	108	M8/M10	243	260	100	50	760
I503303114	114,3	M8/M10	243	260	100	50	1.680