


Walraven BISOFIX® PIR60 + 2S

(D0392)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun met 2S beugel
- 2S beugel met M8/M10 moer
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I603303012	12	M8/M10	161	178	75	60	250
I603303016	15 - 16	M8/M10	161	178	75	60	270
I603303018	17,2 - 18	M8/M10	168	185	75	60	310
I603303020	20	M8/M10	168	185	75	60	320
I603303022	21,3 - 22	M8/M10	168	185	75	60	350
I603303025	25	M8/M10	177	194	75	60	370
I603303028	26,9 - 28	M8/M10	177	194	75	60	380
I603303032	32	M8/M10	177	194	75	60	390
I603303035	33,7 - 35	M8/M10	186	203	75	60	400
I603303040	40	M8/M10	186	203	75	60	420
I603303042	42,4	M8/M10	186	203	75	60	500
I603303048	48,3	M8/M10	199	217	75	60	530
I603303050	50	M8/M10	199	217	75	60	540
I603303054	54	M8/M10	210	227	75	60	580
I603303057	56 - 57	M8/M10	210	227	75	60	600
I603303060	60,3	M8/M10	210	227	75	60	620
I603303064	64	M8/M10	221	239	75	60	640
I603303070	70	M8/M10	221	239	75	60	680
I603303076	76,1	M8/M10	232	249	75	60	720
I603303089	88,9	M8/M10	243	260	75	60	730
I603303102	101,6	M8/M10	253	271	75	60	760