


## Walraven BISOFIX® PIR60 + HD500

(D0394)

Voor geïsoleerde leidingen



### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Isolerende leidingsteun HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 moer
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Isolatie dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	N
I603306108	108	M16	263	299	75	60	800
I603306114	114,3	M16	277	322	75	60	1.790
I603306133	133	M16	290	335	100	60	2.190
I603306140	139,7	M16	300	345	100	60	2.280
I603306159	159	M16	315	360	100	60	2.450
I603306168	168,3	M16	324	367	100	60	2.620