


Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 135° (S/S)

(G3512)

constructies met Walraven RapidRail®



Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgesloten Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van rail constructies
- geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- kant-en-klaar voorgesloten voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter			a	w	MT	k	Tinst	Fa,z	Fa,x
Eenheid			°	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584053	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	Hoek	135	30	3,00	0	15	1.336	448