


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk G2 (BUP 1000)

(H2874)

constructies met Strut rail



Voordelen & kenmerken

- verbindingstuk met voormonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Model	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			MT	k	Tinst
Eenheid			mm	mm	Nm
665885184	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Plat koppelstuk	4,00	41	30
665885186	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Plat koppelstuk	4,00	41	30