

Aerofoam NBR Slang 19 mm isolatiedikte

(H40520)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
- euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	H	W	L	
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	
AE19162001	16	19	54	54	2.000	Zwart
AE19222001	22	19	60	60	2.000	Zwart
AE19282001	28	19	66	66	2.000	Zwart
AE19922001	92	19	130	130	2.000	Zwart