

Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 13 mm isolatiedikte

(H40535)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- erg flexibel door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667
- dampdiffusieweerstand μ >10.000 getest volgens EN 13469 / EN 12068
- euroclass Slang BL_s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	H	W	L	
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	
AE13102129	102	13	127	127	1.030	Zwart
AE13108129	108	13	134	134	1.030	Zwart
AE13114129	114	13	140	140	1.030	Zwart
AE13191029	19	13	45	45	1.030	Zwart
AE13221029	22	13	47	47	1.030	Zwart
AE13251029	25	13	51	51	1.030	Zwart
AE13281029	28	13	54	54	1.030	Zwart
AE13321029	32	13	57	57	1.030	Zwart
AE13351029	35	13	61	61	1.030	Zwart
AE13421029	42	13	67	67	1.030	Zwart
AE13481029	48	13	74	74	1.030	Zwart
AE13541029	54	13	80	80	1.030	Zwart
AE13731029	73	13	99	99	1.030	Zwart
AE13761029	76	13	102	102	1.030	Zwart
AE13791029	79	13	105	105	1.030	Zwart
AE13891029	89	13	115	115	1.030	Zwart
AE13921029	92	13	117	117	1.030	Zwart