

## Aerofoam NBR Slang Zelfklevend 32 mm isolatiedikte

(H40550)

flexibel isolatiemateriaal



### Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- Erg flexibel door zelfklevende band
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C  $\lambda$  0.035 getest volgens EN 12667
- dampdiffusieweerstand  $\mu > 10.000$  getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	H	W	L	
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	
AE32321029	32	32	69	69	1.030	Zwart