


# Walraven Yeti® 335 Frame Set DS-5 Small (BUP1000)

(I0414)

set voor snelle installatie van units op platte daken



## Voordelen & kenmerken

- complete set voor ondersteuning van installaties op platte daken
- geschikt voor een breed scala aan veelgebruikte airco's, ventilatie-units, enz.
- met anti-slip trillingdempermat
- vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- sets voldoen aan de eisen van DIN 18531-1
- uV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- voorafgaand aan de montage dient de dakdraagkracht te worden bevestigd door een installateur
- neem contact op met de Technische Dienst van Walraven indien wijzigingen in de montageparameters noodzakelijk zijn
- de maximaal aanbevolen belastingen zijn berekend zonder rekening te houden met wind- en sneeuwbelastingen, aangezien deze sterk kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden. Om de veiligheid onder normale gebruiksomstandigheden te waarborgen, is
- voor projectspecifieke berekeningen of locatiespecifieke omstandigheden kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Walraven voor deskundig advies en gedetailleerde ondersteuning

| Productnummer     | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Hoogte | Lengte | Breedte |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|---------|
| Referentie letter | H             | W              | L             | h      | l      | w       |
| Eenheid           | mm            | mm             | mm            | mm     | mm     | mm      |
| 67685501          | 520           | 1.876          | 1.294         | 500    | 1.000  | 1.500   |