


Walraven WDI1 Inslaganker

(L0305)

standaard inslaganker



Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- geen kraag voor ankerinstelling bij grotere gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- eTA ETAG001 Deel 6 goedkeuring voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M12)
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103006	M6	Metrisch	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103016	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130