

Walraven Chemisch Anker WB300

(L0391)

hoogwaardig chemisch verankeringsysteem voor gescheurd beton, metselwerk en wapeningsverbindingen



Voordelen & kenmerken

- hoogwaardig chemisch verankeringsysteem voor middelzware tot zware lasten
- verminderde afstanden tussen betonnen randen en ankers
- altijd de juiste mengverhouding dankzij statische mengsproeikop
- voor gebruik met siliconen spuitpistolen die aan de industriestandaard voldoen
- goedgekeurd voor draadstangen vanaf klasse 4.8 en hoger
- installaties in natte en overstroomde gaten zonder verlies van draagvermogen
- patroon kan meerdere keren worden gebruikt (elke installatie na een onderbreking vereist een nieuw mengmondstuk)
- eTA Optie 1-goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton
- eTA-goedkeuring voor hol en massief metselwerk
- eTA TR023 voor achteraf geïnstalleerde betonstaalverbindingen
- seismische prestatiecategorie C2 voor het ontwerp van ankerplaatsen onder seismische actie
- goedgekeurd voor een levensduur van 50 en 100 jaar
- voor ladingen en meer informatie, raadpleeg het productgegevensblad en/of de ETA-rapporten
- ondergrondtype: gescheurd beton, ongescheurd beton, massief metselwerk, hol metselwerk

Productnummer	Verwerkingstemperatuur	Uithardingstijd	Aantal sproeiers	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter				H	W	DtT
Eenheid	°C	min		mm	mm	mm
6099030W	5 - 30	35 - 145	1	260	60	60