



Walraven Sterplug

(L1080)

bevestiging aan gasbeton of gipsblok



Voordelen & kenmerken

- voor een brandveilige bevestiging van leidingen
- stalen plug voor hout- en spaanplaatschroeven
- goede grip door extern ontwerp (hoge uittrekweerstand)
- het inbrengen van houtdraadpennen wordt vergemakkelijkt door het ontwerp van de inwendige vorm (gemakkelijk in te draaien)
- smelt of brandt niet bij grote hitte (belangrijk bij gasleidingen)
- afmeting 6x32 mm en 8x38 mm kunnen in cellenbeton met lage weerstand worden geslagen zonder voorboren
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
- maat 8 en 10 getest op brandveiligheid volgens DIN EN 1363-1
- max. toegestane belasting ($F_{a,z}$) in cellenbeton (veiligheidsmarge 1:3)

Productnummer	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Geschikt voor schroefdiameter	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	L	ls,min	d0	h0		H	W
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103632	32	40	7	32	6	8	8
6103838	38	46	9	38	8	11	11
6103860	60	68	9	60	8	11	11
6103960	60	68	10	60	10	12	12