

## Walraven RVS Knevelplug (draadeind)

(M9525)

bevestiging aan holle wanden en plafonds



### Voordelen & kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4890027 max. DN 50 - 2"
- De belastbaarheid van de stekker wordt beïnvloed door het oppervlak
- Materiaal: RVS A2 (1.4301/AISI 304), beschermende onderlegging van rubber



Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Diameter boorgat	Sleutelwijdte	Min. Hollow Depth	Max. dikte ondergrond	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen
<i>Referentie letter</i>	<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>d0</i>	<i>WAF</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	
<i>Eenheid</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
0670673	M8	100	22	13	85	50	102	74	40	VdS