

Walraven Pacifyre® Wolcoating

(U2010)

ablatieve coating voor kabels en leidingen



Voordelen & kenmerken

- Coating of vulmiddel ontworpen voor brandbeveiliging in kabels en doorvoeringen
- Bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij dunne droge filmdiktes vereist zijn
- Vormt een keramiserende beschermlaag bij blootstelling aan vuur door de sterke endotherme reactie
- Geschikt voor beschermende kabelcoating, afdichting van kabel- en buisdoorvoeringen en verlijming van grote oppervlakken op kritische ondergronden
- Kan zowel binnen als in beschutte buitenruimtes worden toegepast
- Bestand tegen vochtigheid, vries-dooicycli, UV-straling en verschillende oliën en chemicaliën
- Oplosmiddelvrij en halogeenvrij
- Biedt sterke mechanische weerstand
- Viscositeit kan worden aangepast aan specifieke behoeften
- De coating kan worden aangebracht met een kwast, verfroller of spuitmachine
- biedt bescherming tot EI 120
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3

Productnummer	Kleur	Volume	Volume (kg)	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter				H	W	L
Eenheid		ml	kg	mm	mm	mm
2139400001	Wit		12,5	218	264	344
2139400003	Wit	310		50	50	240
2139400005	Wit		5	180	227	227