

Tangit Unilock Schroefdraadafdichting

(Y1005)

afdichting van schroefdraad



Voordelen & kenmerken

- onmiddellijke afsluiting van water-, gas- en persluchtleidingen
- geen gereedschap of afdichtingsmateriaal nodig
- klaar voor gebruik met de dispenser en makkelijk aan te brengen
- voor schroefdraadverbindingen tot 6" (168,3 mm) van metaal (staal, roestvast staal, gietijzer, etc.) of kunststof (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- voor alle konische en cilindrische verbindingen
- toepassingen voor koud en warm drinkwater (tot 16 bar met een maximale temperatuur van +85 °C)
- warmwatertoepassingen (tot 7 bar met een maximale temperatuur van +130 °C)
- toepassingen met netgas (tot 5 bar bij temperaturen van -20 °C tot +70 °C)
- bestand tegen: aardgas, vloeibaar gas (gasfase), gecondenseerd gas, perslucht
- tot 55% lagere kosten en tot 45% sneller dan hennep
- volgens EN 751-2
- materiaal: PA (polyamide)
- meervoudig nylon touw geïmpregneerd in een oplossing op basis van siliconen
- trilling- en weerbestendig
- dVGW gecertificeer

Productnummer Kleur

Volume

Referentie letter		
Eenheid		ml
2181160	Wit	160