

Tangit M 3000 Expansiehars

(Y1010)

expansiehars



Voordelen & kenmerken

- 2-componenten expansiehars
- Voor het snel afdichten van kieren rond elk type leiding voor bijv. gas (in verwarmingsruimten \geq 130 kw), (afvoer)water en elektrokabels
- thermisch belastbaar (650 °C, 30 min., druk 0,1 bar, medium: lucht)
- Waterdicht in combinatie met Tangit afdichtings slang M4082 (druk 1 bar)
- gasdicht (druk 3 bar)
- krimpt niet
- treksterkte van 30 kN
- Bestand tegen torsie (draaimoment 240 Nm)
- veroudering- en verrottingbestendig
- Niet biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen olie, water, oplosmiddelen en alle andere gangbare bouwmaterialen en kunststoffen
- Kan na 5 minuten worden gesneden
- Getest volgens DVGW-VP 601 (DE)
- getest volgens DVGW-VP 601 (DE)
- verpakt in koker van 300 m

Productnummer	Kleur	Volume	Verwerkingstemperatuur
<i>Referentie letter</i>			
<i>Eenheid</i>		<i>ml</i>	<i>CEL</i>
2183000	Grijs	300	5 - 30
2184082	Grijs		5 - 30