



Zalety & właściwości

- punkty stałe dla dużych obciążeń z regulacją wysokości (informacje dotyczące nośności uzyskasz w Dziale Technicznego Wsparcia Sprzedaży Walraven)
- mogą być stosowane jako punkt stały instalacji, z dwiema lub trzema obejmami do dużych obciążeń HD500 (do 140mm) lub HD1501 (do 154mm)
- moment dokręcenia śrub mocujących konsolę - 75Nm
- zaleca się przytwierdzenie do podłoża za pomocą kotew M12
- bezstopniowa regulacja wysokości i nachylenia
- Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Walraven, aby uzyskać porady dotyczące bezpiecznego obciążenia
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227



Numer produktu	Minimalna wysokość	Maksymalna wysokość	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fay	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Gniazdo mocujące	Otwór mocujący	Odległość od osi	Gniazdo mocujące 2	Otwór mocujący 2	Otwór mocujący 3	Odległość od osi 2	Odległość od osi 3	Odległość od osi 4	Całkowita szerokość	Całkowita wysokość	Całkowita głębokość
Nr produktu	Ht,min	Ht,max	Fa,z	Fa,y	Fa,x	FS	FH	k	FS 2	FH 2	FH 3	k 2	k 3	k 4	W	H	DIT
Jednostka	mm	mm	N	N	N	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6698206	153	268	14 300	11 500	3 200	17x13	14	90	15x11	11	13	50	60	100	136	153	80