



## Walraven Nakrętka ślizgowa 651

(G3010)

płyta gwintowana do łączenia komponentów z szynami



65130XX



65190XX

### Zalety & właściwości

- Nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu		TS	MT	T <sub>inst.</sub>	F <sub>a,z</sub>	H	W	D <sub>cT</sub>
Jednostka			mm	Nm	N	mm	mm	mm
6513006	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	5,00	7,5	3 100	5	28	15
6513008	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	3 100	5	28	15
6513010	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	3 100	5	28	15
6519006	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	5,00	7,5	3 100	5	24	15
6519008	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	3 100	5	24	15
6519010	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	3 100	5	24	15