

Walraven RapidStrut® Uchwyt ścienny wewnętrzny

(H1250)



do łączenia szyn bez wystających elementów



6658 3 801



6658 3 802



Zalety & właściwości

- dla małych rozpiętości w konstrukcjach z szyną Walraven RapidStrut®
- zapewniają szybki i łatwy montaż
- posiadają zamontowane śruby i podkładki
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynk galwaniczny
- Fa,y i Fa,x zamocowane na szynie typu L (grubość 1,5 mm) za pomocą M12 i 25 Nm.
- Fa,y2 i Fa,x2 zamocowane na szynie typu H (grubość 2,5 mm) z M12 i 35 Nm

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Szerokość	Wysokość	Długość	Odległość od osi do osi	Gniazdo kotwienia	Otwór mocujący	Grubość materiału	Grubość materiału 2
Nr produktu		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2
Jednostka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4