

## Walraven Łącznik przechylny BUP

(H1253)

dla zawieszzeń i usztywnień



### Zalety & właściwości

- do wykonywania odciągów (np. z pręta gwintowanego) pod dowolnym kątem
- możliwe jest mocowanie do ścian lub szyn montażowych
- regulowany kąt do 90°
- posiadają dwa otwory  $\varnothing$  13mm
- materiał: stal
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Max. dopuszczalne obciążenia podane przy montażu do ścian/stropów pod kątem 45°



Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>F<sub>o,z</sub></i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
66588818	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	63	50	77,5	5,00	30	12,4	5 000