


Walraven Maxx Nakrętka ze skrzydełkami

(H20523)

do łączenia obejm i łączników z profilami Walraven Maxx



Zalety & właściwości

- opatentowana nakrętka ślizgowa do łączenia obejm, podpór kierunkowych lub profili RapidStrut® z profilami Maxx
- przystosowana do użycia z prętami gwintowanymi M12, podkładkami 40mm i nakrętkami sześciokątными M12
- do stosowania z redukcjami gwintowanymi do łączenia obejm M16 lub 1/2"
- materiał: nakrętka ślizgowa wykonana ze stali 1.0332; blaszka wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- nakrętka ślizgowa: ocynkowana ogniowo

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału	Moment obrotowy dla instalacji	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>MT</i>	<i>T inst.</i>	<i>F_{a,x}</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
651867112	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	M12	9,00	50	2 100	11 400	17	58,27	42