



## Walraven Pręt gwintowany

(K5510)

do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,



### Zalety & właściwości

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- ocynk galwaniczny
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- M7B: skok = M7 x 1 mm
- M7F: skok = M7 x 1,5 mm



Numer produktu	Norma / Standard	Rozmiar gwintu	Całkowita długość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
<i>Nr produktu</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6303006	DIN 976-1	M6	1 000	6	6
6303008	DIN 976-1	M8	1 000	8	8
6303010	DIN 976-1	M10	1 000	10	10
6303012	DIN 976-1	M12	1 000	12	12
6303016	DIN 976-1	M16	1 000	16	16
6303020	DIN 976-1	M20	1 000	20	20
6303206	DIN 976-1	M6	2 000	6	6
6303208	DIN 976-1	M8	2 000	8	8
6303210	DIN 976-1	M10	2 000	10	10
6303212	DIN 976-1	M12	2 000	12	12
6303216	DIN 976-1	M16	2 000	16	16
6303306	DIN 976-1	M6	3 000	6	6
6303308	DIN 976-1	M8	3 000	8	8
6303310	DIN 976-1	M10	3 000	10	10
6303312	DIN 976-1	M12	3 000	12	12