


Walraven WGB-M Kotwa do betonu komórkowego

(L0382)

dla miękkiego podłoża



Zalety & właściwości

- połączenie z gwintem wewnętrznym umożliwia elastyczną odległość od kotwy do uchwytu
- obciążenie można zastosować natychmiast po instalacji
- instalacja nie wymaga wiercenia
- czterokierunkowe rozszerzenie zapewnia wysokie dopuszczalne obciążenia, nawet w obszarach rozciągania dachów i stropów
- Wysokie bezpieczeństwo ładunku dzięki rozszerzeniu podcięcia
- klasa odporności ogniowej R30-R120 do projektowania zakotwień narażonych na działanie ognia
- z homologacją VdS - numer certyfikatu G 4980083 do zastosowań ze stacjonarnymi systemami gaśniczymi
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Numer produktu	Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Minimalna głębokość wkrętu	Minimalna grubość podłoża	Moment obrotowy dla instalacji
<i>Nr produktu</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ls,min</i>	<i>hmin</i>	<i>Tinst.</i>
<i>Jednostka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
6103510	M10	Metryczny	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metryczny	16	16	90	12	175	8