



## Walraven Dybel stalowy do beton

(L1080)

mocowanie do gazobetonu, bloczków gipsowych



### Zalety & właściwości

- do ognioodpornego mocowania rur
- metalowa zaślepka do wkrętów do drewna i płyt wiórowych
- dobra przyczepność dzięki zewnętrznej konstrukcji (wysoka odporność na wrywanie)
- wkładanie śrub wieszaka jest ułatwione dzięki wewnętrznemu kształtowi (łatwe wkręcanie)
- nie topi się ani nie pali w wysokiej temperaturze (ważne w przypadku rur gazowych)
- Wymiary 6x32 mm i 8x38 mm mogą być wbijane w gazobeton o niskiej wytrzymałości bez wstępnego nawiercania.
- materiał: stal
- ocynkowane, pasywowane na żółto
- rozmiar 8 i 10 przetestowany pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą DIN EN 1363-1
- maksymalne dopuszczalne obciążenie (Fa,z) w gazobetonie (margines bezpieczeństwa 1:3)



Numer produktu	Całkowita długość	Minimalna głębokość wkrętu	Średnica otworu	Głębokość wierzonego otworu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość
Nr produktu	L	ls,min	d0	h0	H	W
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103632	32	40	7	32	8	8
6103838	38	46	9	38	11	11
6103860	60	68	9	60	11	11
6103960	60	68	10	60	12	12