

Walraven RapidStrut® Łącznik przechyłny STN

(M5320)

dla zawieszzeń i usztywnień



Zalety & właściwości

- szczególnie w przypadku instalacji kątowych ze wspornikami
- Nadaje się do mocowania na ścianie, suficie, podłodze lub bezpośrednio na szynach
- regulowany kąt do 90°
- z dwoma otworami Ø13 mm
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: przy zastosowaniu pod kątem 45° na ścianie/suficie.

Numer produktu	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Grubość materiału	Szerokość	Otwór mocujący	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz
<i>Nr produktu</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednostka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
66587718	41x21, 41x41	63	50	77,5	5,00	50	13	5 000