

Walraven Pacifyre® A Masa akrylowa ogniochronna

(U04100)

Standardowy uszczelniacz akrylowy o niskiej emisji wewnętrznej



Zalety & właściwości

- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu
- Trwały kolor, wodoodporny i nadający się do malowania po utwardzeniu
- Poziom emisji w pomieszczeniach A+
- Redukcja dźwięku do 62 dB
- do uszczelniania pierścieniowych połączeń wokół rur, kołnierzy przeciwpożarowych i tulei lub opasek przeciwpożarowych
- Również odpowiedni do uszczelniania liniowych szczelin i złączy budowlanych
- Pojedyncze izolowane rury metalowe do DN200
- Wielokrotnie izolowane rury metalowe do DN80
- Wiązki kabli do \varnothing 50 mm (maks. \varnothing 21 mm na kabel)
- Skurcz ok. 15% (DIN 52451)
- Odporność na temperaturę od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura stosowania: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Przepusty rurowe i kablowe: testowane zgodnie z normą EN 1366-3
- Liniowe uszczelki szczelinowe: testowane zgodnie z normą EN 1366-4

Numer produktu	Kolor	Objętość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180100010	Biały	300	50	50	230