

Walraven Pacifyre® H Polimerowy uszczelniacz ogniowy

(U04110)

Malowalny selant do połączeń liniowych i uszczelnień penetracyjnych



Zalety & właściwości

- Dobra przyczepność do większości podłoży
- Łatwa aplikacja za pomocą zwykłego pistoletu
- Trwały kolor, odporny na promieniowanie UV i nadający się do malowania po utwardzeniu
- Pozostaje trwale elastyczny po utwardzeniu
- Poziom emisji w pomieszczeniach A+
- Brak pęcherzy w gorących lub wilgotnych warunkach pogodowych
- nadaje się do połączeń liniowych w ścianach i podłogach z maks. 25% ruchu
- do uszczelniania pierścieniowych połączeń wokół rur, kołnierzy przeciwpożarowych i tulei lub opasek przeciwpożarowych
- tworzenie się skóry w ciągu ok. 20 minut.
- Klasa odporności ogniowej E (EN 13501-1)
- Do EI 240 dla uszczelnień połączeń liniowych i uszczelnień penetracyjnych
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN 1366-4 i EN 1366-3

Numer produktu	Kolor	Objętość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180100030	Biały	290	231	50	50