

Walraven Pacifyre® EFC Kołnierz ogniochronny

(U0425)

do wykonywania przejść ogniochronnych na rurach z tworzyw sztucznych



Zalety & właściwości

- Prosta i łatwa instalacja, bez specjalnego szkolenia
- Tylko jedna skrzynka dla wielu przepustów i wszystkich wymiarów rur ($\varnothing \leq 160$ mm)
- Wysoka elastyczność dzięki niewielkiej odległości od ściany
- Nadaje się do trudno dostępnych przejść
- Możliwa jest zerowa odległość między kołnierzami ogniowymi
- Możliwość rozszerzania i kurczenia się rury
- Odpowiedni do wilgotnych warunków
- Nie zawiera materiałów niebezpiecznych
- Tylko 3 punkty mocowania dla kołnierza ogniowego 110 mm
- Wymaganą długość stali nierdzewnej i taśmy pęczniającej można określić na miejscu pracy
- Wymagana jest tylko dokładna ilość taśmy pęczniającej: minimalne zużycie materiału na penetrację
- Pozostały materiał można przymocować do innego kołnierza ogniochronnego Walraven Pacifyre® EFC.
- Maks. 3 rury przechodzące przez 1 kołnierz ogniowy ($\varnothing \leq 75$ mm), gdy przestrzeń między nimi wynosi ≤ 15 mm
- Ognioodporność przetestowana do EI 120 U/U
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu	H	W	DłT
Jednostka	mm	mm	mm
2132100600	215	392	295