

## Walraven Pacifyre® FPM masa uszczelniająca

(U0482)

Do ognioodpornego i dymoszczelnego uszczelniania przejść, połączeń i innych otworów



### Zalety & właściwości

- Do uszczelniania wokół: tulei, kołnierzy lub taśm Pacifyre; kabli i rur zgodnie z sekcjami 4.2 i 4.3 MLAR2005/LAR/RbALei niemieckich przepisów budowlanych, jeśli mają zastosowanie.
- Zalecany do uszczelniania klap wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i drzwi przeciwpożarowych (wiodący element ogniochronny powinien odnosić się do ognioodpornej zaprawy uszczelniającej klasy A1).
- Może być używany ręcznie lub za pomocą pistoletu
- Niekurczliwy
- Dowolna konsystencja, od sypkiej do bardzo twardej
- Dobra przyczepność do powierzchni
- Zgodność z normami DIN 4102, EN 13501, EN 998-2

Numer produktu	Kolor	Objętość (kg)	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość
<i>Nr produktu</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Jednostka</i>		<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2180015300	Szary	15	225	290	290