

Walraven Pacifyre® MWB 1S

(U2005)

Wstępnie powlekana płyta z wełny mineralnej do mieszanych uszczelnień penetracyjnych



Zalety & właściwości

- Zaprojektowany do ochrony przeciwpożarowej kabli, rur i mieszanych uszczelnień przepustów
- Powłoka wstępna z jednej strony
- Może być stosowany z powłoką MWB-A, wypełniaczem oraz kołnierzami i owijkami przeciwpożarowymi.
- Wyjątkowo trwały i wodoodporny
- Zapewnia doskonałą izolację cieplną i pochłanianie dźwięku
- Zachowuje kształt i integralność pod wpływem wahań temperatury
- Skutecznie redukuje wibracje
- Nieaktywny i bezpieczny dla różnych zastosowań
- Możliwość łatwego cięcia nożem lub piłą
- Zapewnia ochronę do EI 120
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość	Grubość warstwy powłoki
Nr produktu	H	W	DłT	
Jednostka	mm	mm	mm	mm
2139400050	50	1 000	600	0,5
2139400061	60	1 000	600	0,5