

Walraven Pacifyre® MWB 2S

(U2006)

Wstępnie powlekana płyta z wełny mineralnej do mieszanych uszczelnień penetracyjnych



Zalety & właściwości

- Zaprojektowany do ochrony przeciwpożarowej kabli, rur i mieszanych uszczelnień przepustów
- Wstępnie powlekane po obu stronach
- Może być stosowany z powłoką MWB-A, wypełniaczem oraz kołnierzami i owijkami przeciwpożarowymi.
- Wyjątkowo trwały i wodoodporny
- Zapewnia doskonałą izolację cieplną i pochłanianie dźwięku
- Zachowuje kształt i integralność pod wpływem wahań temperatury
- Skutecznie redukuje wibracje
- Nieaktywny i bezpieczny dla różnych zastosowań
- Możliwość łatwego cięcia nożem lub piłą
- Zapewnia ochronę do EI 120
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

| Numer produktu | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita głębokość | Grubość warstwy powłoki |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Nr produktu | H | W | DtT | |
| Jednostka | mm | mm | mm | mm |
| 2139400062 | 60 | 1 000 | 600 | 0,5 |
| 2139400080 | 80 | 1 000 | 600 | 0,5 |