

## Walraven RapidStrut® T-Bracket

(H1250)



na pripojenie koľajníc ako priečodiek bez vyčnievajúcich častí



6658 3 801



6658 3 802



### Vlastnosti & výhody

- pre malé rozpätia v konštrukciách s koľajnicami Walraven RapidStrut® Rail
- rýchla inštalácia
- s predmontovanou vrutňu a podložek
- materiál: oceľ 1.0332
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Fa,y a Fa,x upevnené na koľajnici typu L (hrúbka 1,5 mm) s M12 a 25 Nm.
- Fa,y2 a Fa,x2 upevnené na koľajnici typu H (hrúbka 2,5 mm) s M12 a 35 Nm

Číslo produktu	Pre typ koľajnice	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Šírka	Výška	Dĺžka	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Kotviaca štrbina	Upevňovací otvor	Hrúbka materiálu	Hrúbka materiálu 2
<i>Písmenové označenie</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>w</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>k</i>	<i>AS</i>	<i>FH</i>	<i>MT</i>	<i>MT2</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
66583801	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	35	4	100	80	19x13	10,5	5,00	4
66583802	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	120	40	105	4	35	100	80	19x13	10,5	5,00	4