


Walraven WGB-M Kotvy do pórobetonu

(L0382)

pre mäkký substrát



Vlastnosti & výhody

- vnútorný pripojovací závit umožňuje nastaviť vzdialenosť od kotvy k upevneniu
- ihneď po inštalácii je možné plné zaťaženie
- inštalácia nevyžaduje vŕtanie
- štvorcestná expanzia zabezpečuje vysoké prípustné zaťaženie aj v ťahových oblastiach striech a stropov
- vysoké zaťaženie možné vďaka samoreznej expanzii
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchytov v podmienkach požiaru
- so schválením VdS - číslo certifikátu G 4980083 pre aplikácie so stacionárnymi hasiacimi systémami
- materiál: ocel
- testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Veľkosť závit	Typ vlákna	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Minimálna hĺbka skrutky	Minimálna hrúbka substrátu	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii
<i>Písmenové označenie</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>ls,min</i>	<i>hmin</i>	<i>Tinst.</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
6103510	M10	Metrický	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metrický	16	16	90	12	175	8