


## Walraven Спринклерні хомути S-LF

(B1217)

для горизонтального підвішування труб спринклерного пожежогасіння



### Особливості та переваги

- дноскладні хомути з накидною гайкою та контргайкою
- для підвішування труб до різьбових стрижнів або шпильок
- односкладні хомути з накидною гайкою та контргайкою
- регулювання висоти, також після вставки труби
- матеріал: сталь
- хомут: попередньо оцинкований; гайка: оцинкована
- з сертифікатом VdS - номер сертифіката G 424001
- з сертифікатом FM - номер сертифіката PR468725 (&gt; M10)



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Сертифікати	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	D	G	MW	MT	H	W	DtT		Fa,z
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N
45555028	DN 20	¾	M8	12	1,50	71	30	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555035	DN 25	1	M8	12	1,50	79	37	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555044	DN 32	1¼	M8	12	1,50	89	45	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555050	DN 40	1½	M8	12	1,50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45555062	DN 50	2	M8	12	1,50	112	63	19	VdS, ITB (KOT)	2 000
45565028	DN 20	¾	M10	12	1,50	70	30	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565035	DN 25	1	M10	12	1,50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565044	DN 32	1¼	M10	12	1,50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565050	DN 40	1½	M10	12	1,50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565062	DN 50	2	M10	12	1,50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2 000
45565077	DN 65	2½	M10	15	2,50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565090	DN 80	3	M10	15	2,50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565108			M10	15	2,50	201	113	22	VdS, ITB (KOT)	3 500
45565115	DN 100	4	M10	15	2,50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3 500
45565133			M12	15	2,50	223	138	26	VdS, ITB (KOT)	5 000
45565142	DN 125	5	M12	15	2,50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5 000
45565159			M12	15	2,50	271	164	26	VdS, ITB (KOT)	5 000
45565170	DN 150	6	M12	15	2,50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5 000
45565221	DN 200	8	M16	25	2,50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8 500