

Walraven BISOFIX® E13 + 2S

(D0304)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб з хомутом 2S
- хомут 2S з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 80$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 80$ мм = 120 кг/м³
- оцинкований
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I133303008	M8/M10	58	69	50	13,3	100
I133303010	M8/M10	58	69	50	13,3	100
I133303012	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303015	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303018	M8/M10	68	78	50	13,3	100
I133303022	M8/M10	74	84	50	13,5	100
I133303028	M8/M10	83	93	50	13,3	100
I133303035	M8/M10	89	99	50	13,3	100
I133303042	M8/M10	96	111	50	13,3	150
I133303048	M8/M10	103	118	50	13,3	225
I133303054	M8/M10	109	124	50	13,3	225
I133303057	M8/M10	109	124	50	13,3	350
I133303060	M8/M10	119	136	50	13,9	350
I133303064	M8/M10	127	143	50	18	350
I133303070	M8/M10	127	143	50	16,3	425
I133303076	M8/M10	136	153	50	16,3	575
I133303089	M8/M10	151	168	50	17,9	875
I133303102	M8/M10	161	178	50	16,3	1 000
I133303108	M8/M10	168	185	50	16,3	1 075
I133303114	M8/M10	177	194	50	18,9	1 250
I133303133	M8/M10	199	217	100	16,3	1 475
I133303140	M8/M10	210	227	100	18,2	1 700
I133303160	M8/M10	221	239	100	16,3	1 950
I133303168	M8/M10	232	249	100	16,3	2 125