

Walraven BISOFIX® E13 + Bifix® G2

(D0306)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб із хомутом Bifix® G2
- Bifix® G2 з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для D < 80 мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для D > 80 мм = 120 кг/м³
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I133008008	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008010	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008012	M8/M10	62	80	50	13,3	100
I133008015	M8/M10	66	84	50	13,3	100
I133008018	M8/M10	66	84	50	13,3	100
I133008022	M8/M10	73	91	50	13,5	100
I133008028	M8/M10	79	97	50	13,3	100
I133008035	M8/M10	86	104	50	13,3	100
I133008042	M8/M10	92	110	50	13,3	150
I133008048	M8/M10	100	118	50	13,3	225
I133008054	M8/M10	107	125	50	13,3	225
I133008057	M8/M10	107	125	50	13,3	350
I133008060	M8/M10	115	134	50	13,9	350
I133008064	M8/M10	129	148	50	18	350
I133008070	M8/M10	129	148	50	16,3	425
I133008076	M8/M10	137	155	50	16,3	575
I133008089	M8/M10	154	172	50	17,9	875
I133008102	M8/M10	162	181	50	16,3	1 000
I133008108	M8/M10	162	181	50	16,3	1 075
I133008114	M8/M10	183	201	50	18,9	1 250
I133008133	M8/M10	195	217	100	16,3	1 475
I133008140	M8/M10	208	229	100	18,2	1 700
I133008160	M8/M10	227	248	100	16,3	1 950
I133008168	M8/M10	227	248	100	16,3	2 125