

## Walraven BISOFIX® E13 + HD500

(D0308)

для кріплення термоізованих труб



### Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб із хомутом HD500
- хомут HD500 з гайкою M8/M10 і M10/M12
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для  $D < 80$  мм = 80 кг/м<sup>3</sup>
- Щільність PIR для  $D > 80$  мм = 120 кг/м<sup>3</sup>
- антикорозійна обробка поверхні: - спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I133304076	M10/M12	153	193	50	16,3	575
I133304089	M10/M12	170	200	50	17,9	875
I133304102	M10/M12	177	200	50	16,3	1 000
I133304108	M10/M12	177	215	50	16,3	1 075
I133304114	M10/M12	191	240	50	18,9	1 250
I133304133	M10/M12	207	254	100	16,3	1 475
I133304140	M10/M12	221	274	100	18,2	1 700
I133304160	M10/M12	240	274	100	16,3	1 950
I133304168	M10/M12	240	274	100	16,3	2 125