

Walraven BISOFIX® E19 + 2S

(D0316)

для кріплення термоізованих труб



Особливості та переваги

- для комбінації з еластомерною пінопластовою ізоляцією
- паронепроникна стрічка забезпечує щільне приклеювання
- термоізоляційний блок для труб з хомутом 2S
- хомут 2S з гайкою M8/M10
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 80$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 80$ мм = 120 кг/м³
- затискач: оцинкований
- робоча температура: -45°C до +105°C

Product Number	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина ізоляції	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	G	H	W	L	Is	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
I193303012	M8/M10	74	84	50	19,3	100
I193303015	M8/M10	83	93	50	19,5	100
I193303018	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303022	M8/M10	83	93	50	19,3	100
I193303028	M8/M10	89	99	50	19,3	100
I193303035	M8/M10	103	118	50	19,3	100
I193303042	M8/M10	103	118	50	19,3	150
I193303048	M8/M10	119	136	50	19,3	225
I193303054	M8/M10	127	143	50	23	225
I193303057	M8/M10	127	143	50	23	225
I193303060	M8/M10	127	143	50	19,9	350
I193303064	M8/M10	136	153	50	25,3	350
I193303070	M8/M10	151	168	50	27,3	452
I193303076	M8/M10	151	168	50	25,3	575
I193303089	M8/M10	168	185	50	25,3	875
I193303102	M8/M10	177	194	50	25,3	1 000
I193303108	M8/M10	186	203	50	25,3	1 075
I193303114	M8/M10	199	217	50	25,3	1 250
I193303133	M8/M10	221	239	100	26,2	1 475
I193303140	M8/M10	221	239	100	25,3	1 700
I193303160	M8/M10	243	260	100	25,3	1 950
I193303168	M8/M10	253	271	100	25,3	2 125